



Trazzos

Recubrimiento 100% Acrílico
No. 9240



Para
Exteriores



Para
Interiores



Acabado
Satinado



Decorativo

Amplía el tiempo para crear tus acabados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berel Trazzos es un producto traslúcido base agua, de acabado satinado, formulado con resinas acrílicas y aditivos, diseñado para ser mezclado con pinturas base agua de la línea Berel y aplicarse con herramientas y técnicas decorativas. Esta mezcla extiende el tiempo abierto de trabajo permitiendo crear acabados decorativos.

APLICACIONES

Es ideal para cualquier superficie como yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.06 - 1.10 kg/L

Sólidos en Peso: 22 - 25%

Viscosidad: 100 - 106 U. Krebs

Rendimiento*: 8 - 10 m²/L

Lavabilidad: > 35,000 ciclos

Presentaciones: 1 L, 4 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como de la técnica de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. Particularmente en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

• Aplique la pintura base en el color seleccionado siguiendo las instrucciones indicadas en el envase.

• Deje secar mínimo 4 horas antes de aplicar el color del acabado.

• Mezcle 4 partes de Berel Trazzos con 1 parte de pintura del color del acabado seleccionado; durante la aplicación agite ocasionalmente la mezcla.

• Seleccione un estilo o técnica de aplicación, éstas pueden ser acabado esponja, trapeado, estopeado, orgánico, etc.

• Utilice la herramienta adecuada según la técnica seleccionada.

• Trabaje áreas de 1 m² o más pequeñas dependiendo la técnica.

• Aplique sobre la superficie creando patrones y permita que la línea de traslape del área aplicada quede suficientemente húmeda para evitar marcas en el acabado.

• La mezcla se puede diluir con agua limpia para brindar manejabilidad.

• Si se van a aplicar 2 colores de acabado, deje secar un mínimo de 2 horas el primero antes de aplicar el segundo.

RECOMENDACIONES

• Berel Trazzos solo debe mezclarse con pinturas base agua.

• Se recomienda como pintura base Berelex, Berelex Super y Satín o Semi-Gloss; ya que su acabado permite un mejor manejo del acabado.

• Mezcle en la proporción indicada, utilizar una mayor cantidad de pintura puede reducir el tiempo de trabajo del acabado.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Lave herramientas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

Berelex Línea 200

Berelex Super Satín Línea 2273

Semi-Gloss Línea 2000

