



Sellador Kover

Listo para Aplicar
No. 2484



Para Exteriores



Impermeabilizantes

Excelente poder de sellado en superficies porosas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador Acrílico Kover listo para aplicar es un producto base agua, formulado con resinas acrílicas de superior calidad, utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. Posee una alta impermeabilidad al agua, así como excelente sellado en superficies porosas y buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante que se aplicará.

APLICACIONES

Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 hora Mín.

Secado total: 24 Horas

Densidad: 0.99 - 1.02 kg/L

Viscosidad: 80 - 90 U. Krebs

Rendimiento*: 1 - 4 m²/L

Color: Celeste al secar

Presentaciones: 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Si se trata de restauración de impermeabilizaciones elastoméricas o asfálticas en frío deterioradas, remueva el impermeabilizante que se encuentre suelto o mal adherido a la superficie, si el impermeabilizante presenta un alto grado de envejecimiento, se deberá remover totalmente antes de aplicar el Sellador Kover listo para aplicar.
- En caso de superficies de cemento nuevas o restauradas, deberán estar limpias y secas, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.
- Si existen grietas o fisuras, resane con Resanador para Grietas Kover, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de aplicación de su envase.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase.
- El Sellador Acrílico Kover listo para aplicar se utiliza sin diluir, sin embargo si se desea puede diluirse hasta con una parte de agua limpia por una de sellador.
- En caso de diluir vuelva a mezclar antes de aplicar.
- El Sellador Acrílico Kover listo para aplicar se aplica con brocha o cepillo de cerdas suaves, siendo suficiente una mano para lograr el desempeño deseado.
- Deje secar mínimo 1 hora antes de aplicar el impermeabilizante.

RECOMENDACIONES

- Aplique el sellador sobre pretilas y todo punto de posible filtración de humedad.
- No restaure con sistemas elastoméricos sobre impermeabilizaciones asfálticas en caliente o sobre membranas prefabricadas de asfalto modificado; en este caso deberá removerlo por completo previamente.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Evite impermeabilizar en días lluviosos, cuando amenace lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C.
- Lave brochas, cepillos y demás equipo de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Resanador para Grietas Kover No. 2490

Impermeabilizante Kover Cryl No. 2600

Impermeabilizante Kover Pro No. 2800

Impermeabilizante Secado Rápido No. 4800

Impermeabilizante Térmico No. 4900

