



# 100 Acryl

Pintura 100% Acrilica  
SERIE 2100



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

Siempre como recién pintada. Resistente al ensuciamiento.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

100 Acryl es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad del cemento, excelente resistencia al lavado, manchado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie, además de excelente rendimiento y facilidad de aplicación.

## APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración.

## PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.30 - 1.40 kg/L

Sólidos en Peso: 53 - 57%

Viscosidad: 110 - 115 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 10 - 12 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: >175,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: <50 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

## PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. 100 Acryl puede ser aplicada sin uso de sellador, sin embargo para favorecer su rendimiento y obtener la garantía de por vida, se recomienda sobre superficies de cemento, yeso o mortero tanto en interiores como exteriores, utilizar el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

## INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- 100 Acryl se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

## RECOMENDACIONES

- No mezcle 100 Acryl con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580

