



Nacar

Recubrimiento 100% Acrílico
No. 9210



Para
Interiores



Decorativo

Acabado perlescente, versátil por su efecto de luz y color.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berel Nacar es un producto traslúcido base agua para interiores, formulado con resinas acrílicas, pigmentos perlescentes y aditivos. Versátil por el ligero cambio de luz y color, el cual crea un efecto nacarado.

APLICACIONES

Se aplica sobre cualquier tipo de superficie como yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.06 - 1.10 kg/L

Sólidos en Peso: 30 - 33%

Viscosidad: 105 - 110 U. Krebs

Rendimiento*: 8 - 10 m²/L

Lavabilidad: > 35,000 ciclos

Presentaciones: 1 L, 4 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como de la técnica de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. Particularmente en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y ocasionalmente durante la aplicación.
- Berel Nacar se aplica sin diluir, sin embargo se puede agregar agua limpia para lograr una mayor manejabilidad.
- Aplique la pintura base en el color seleccionado siguiendo las instrucciones indicadas en el envase.
- Aplicado el color de fondo deje secar mínimo 4 horas antes de aplicar el color del acabado.
- Seleccione un estilo o técnica de aplicación, éstas pueden ser acabado esponja, trapeado, estopeado, espatuleado, etc. Utilice la herramienta adecuada.
- Dependiendo la técnica trabaje en áreas de 1 m² o más pequeñas.
- Aplique sobre la superficie creando patrones y permita que la línea de traslape del área aplicada quede suficientemente húmeda para evitar marcas en el acabado.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda como pintura base Berelex, Berelex Super Satín o Semi-Gloss; ya que su acabado permite un mejor manejo del acabado.
- Berel Nacar no debe mezclarse con otras pinturas ya que afectaría su apariencia nacarada.
- Si desea darle color al acabado Berel Nacar mezcle con tintas Multitono máximo 1 onza por litro de Berel Nacar.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave herramientas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

Berelex Línea 200

Berelex Super Satín Línea 2273

Semi-Gloss Línea 2000