



Semi-Gloss

Pintura Acrílica Semibrillante
SERIE 2000



Calidad



Para
Exteriores



Para
Interiores



Acabado
Semibrillante



Base Agua

Protege tus superficies contra los hongos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Semi-Gloss es una pintura de acabado semibrillante, especialmente formulada con resina acrílica. Posee un excelente rendimiento y poder cubriente, además de alta retención de brillo, excelente resistencia al lavado, ensuciamiento y crecimiento de hongos.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento, mortero o madera. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.22 - 1.24 kg/L

Sólidos en Peso: 43 - 46%

Brillo a 60°: 55% Mín.

Viscosidad: 92 - 98 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 10 m²/L

Lavabilidad: >100,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel y Tint

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: <50 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• ¿CÓMO ELIMINAR LOS HONGOS?

Cuando la superficie a pintar presenta manchas o puntos de apariencia negra, gris o café oscuro, lo más probable es que están presentes hongos. Antes de aplicar la pintura Semi-Gloss siga las siguientes instrucciones para eliminar el hongo: Preparar una solución de 1/2 taza de cloro comercial en 1 litro de agua tibia.

Usando guantes de goma y anteojos protectores, humedecer un paño o una esponja en esta solución y frotar, hasta eliminar los hongos. Si es necesario ayudarse con un cepillo o escobilla. Enjuagar minuciosamente la superficie con agua y dejar secar. Si el crecimiento del hongo abarca una superficie muy amplia, puede removerlo con soluciones comerciales, que son más fuertes que el cloro.

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. En exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

• Para superficies de madera aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar un mínimo de 6 horas, pula con lija fina, elimine el polvo y aplique la pintura Semi-Gloss.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente

• Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.

• Semi-Gloss se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.

• Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

• Bajo condiciones extremas: lugares sin ventilación, cerrados, tibios y/o muy saturados de humedad, la efectividad de la pintura contra hongos es limitada.

• No mezcle Semi-Gloss con otras pinturas.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

Fondo Blanco para Madera No. 5523

