



# Sellador Asfáltico Kover

No. 550004



Impermeabilizantes

## Excelente Adherencia a sustratos.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Emulsión asfáltica base agua de baja densidad formulado con partículas bituminosas en suspensión estable, con alto contenido de sólidos y excelente adherencia a los sustratos. Impregna y sella el poro para la óptima adhesión de membranas APP y SBS.

### APLICACIONES

Como sellador de superficies porosas, para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos; especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 hora Máx.

Color en húmedo: Café

Color en seco: Negro

Densidad 0.98 - 1.02 kg/L

% de sólidos: 50 - 54%

Viscosidad (copa Ford): 7 - 10 seg

Secado al tacto: 30 - 60 minutos

Secado total: 24 Horas

Estabilidad\*: 12 meses

Rendimiento\*\*: 4 - 6 m<sup>2</sup>/L

Presentaciones: 19 L

\* Conservado bajo techo, en envase correctamente cerrado y en lugar fresco y seco.

\*\*Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

### INSTRUCCIONES

- El sustrato debe estar seco o ligeramente húmedo, limpio, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Se aplica a una sola mano, usando cepillo, brocha o airless.
- Diluir con agua limpia a razón máxima de 3 a 1.
- Es indispensable aplicar el Sellador Asfáltico Kover para hacer válida la garantía del Kover Prefabricado.

### RECOMENDACIONES

- Evite aplicar en días lluviosos, cuando amenace lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o mayor a 45°C.
- No se recomienda para uso continuo con agua o solventes.
- Lave brochas, cepillos y demás equipo de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- No se ingiera.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Prefabricados Kover Serie 550000

